

# Produktblad stål



K2 STÅL fås i følgende varianter:

STOLPER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 $\mu$	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålstolpe, godstykkelse 2 mm	100	100	2700	6502	-
	80	80	2100	6503-210	6603-210
			2400	6503-240	6603-240
			2700	6503-270	6603-270
			3000	6503-300	6603-300

STOLPER MED FODPLADE	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 $\mu$	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålstolpe, godstykkelse 2 mm	100	100	2700	6502	-
	80	80	2100	6503-210	6603-210
			2400	6503-240	6603-240
			2700	6503-270	6603-270
			3000	6503-300	6603-300

U-SKINNER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 $\mu$	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
U-skinne side, godstykkelse 2 mm	30	30	1120	6510-112	6610-112
			1400	6510-140	6610-140
			1820	6510-182	6610-182
			1960	6510-196	6610-196
			2100	6510-210	6610-210
U-skinne side 45° højre, godstykkelse 2 mm	17/37	30	1820	6511	6611
U-skinne side 45° venstre, godstykkelse 2 mm	17/37	30	1820	6512	6612
U-skinne top/bund, godstykkelse 2 mm	35	35	915	6520-091	6620-091
			1815	6520-181	6620-181
			2235	6520-223	6620-223

HEGNSLÅGER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 µ	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Hegnslåger, godstykkelse 2 mm	1120	1000		6530-112	6630-112
	1400	1000		6530-140	6630-140
	1800	1000		6530-180	6630-180

STÅLKERNER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 60 µ	Elforzinket
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålkerner (firkantør), godstykkelse 2 mm	15	28	1665	6540-166	-
			1800	6540-180	-
			2085	6540-208	-
			2220	6540-222	-
Stålkerner (firkantør), godstykkelse 1,5 mm	60	60	2000	-	6500

#### Tolerancer og øvrige angivelser – varmgalvaniseret stål:

Som alle andre galvaniserede overflader påvirkes K2 STÅL af vejr og vind, idet overfladen med tiden bliver mere mat og grå. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af K2 STÅL, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme enkelte nister, grater, aske/slagge og zinkdryp i overfladen. Der kan også enkelte mindre steder være brugt zinkmaling til at lukke sår i zinklaget som følge af ophængning og lignende. Dette kan ikke helt undgås, og det berettiger ikke til reklamation.

#### Tolerancer og øvrige angivelser – pulverlakeret stål:

Pulverlakeret pregalvaniseret stål er en holdbar overflade, men som med alle andre overflader påvirkes overfladen af vejr og vind. Sollys vil have en vis effekt og kan over tid have en blegende effekt. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men da der er tale om forarbejdede emner, vil der kunne forekomme ujævnheder i overfladen som følge af svejsning eller slibning i emnerne, ligesom der også vil kunne forekomme ujævne kanter m.v.

Der vil også kunne forekomme mindre variationer i overfladen på pulverlakeringen ved forskel i tykkelse af pulverlakken.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af K2 STÅL, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

**Reklamation:**

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, revner mv., som umiddelbart kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS.

I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer.

Produktblad stål er opdateret 12.12.2023